



Універсальна центрифуга низької швидкості LACE-5A з великою ємністю



Світлодіодний дисплей



Нейтральна температура

Кут / Розворот ротора

LACE32 - економічна універсальна центрифуга, придатна для великих клінічних лабораторій.



Макс. ємність 4x300мл

Обертаючий ротор



5000 об/хв/4830хg

Максимальна швидкість та rcf задовольняють всі процеси необхідні в клінічній центрифугі



Кут/Розворот ротора

Доступні перехідники для цього ротора



Світлодіодний дисплей

Швидкість/RCF, час, параметри можна встановлювати під час роботи центрифуги.



Безщітковий двигун

Безщітковий двигун COLO не вимагає обслуговування, не забруднюється вугільним пилом.



Захисна функція

Електричний провідний замок з функцією безпеки, виявлення дисбалансу, захист від перегріву центрифуги.

- 30690 - висувний, 72x10 мл - 4000 об/хв/3140хg
- 31377 - висувний, 32x15 мл - 4000 об/хв/3200хg
- 31379 - висувний, 88x7/5 мл - 4000 об/хв/2760хg
- 31461 – поворотна мікропласт., 2x4x96well 4000 об/хв/2490хg
- 30641 - кут, 12x50 – 5000 об/хв/ 3860хg
- 30642 – кут, 24x50 5000 об/хв/ 3860хg
- 30614 - кут, 6x100мл - 5000 об/хв/ 3500хg
- 30614a – кут 12x100 – 5000 об/хв 3500хg

Назва виробу	LACE-5A
Макс. ємність ротора	4x300мл.
Макс. швидкість об/хв	5000 об/хв
Шум	<58dB (A)
Таймер	0-99 хв.
Замок запобіжної кришки	Механічний замок для дверей
Блок живлення	АС 220В/50Гц
Розмір виробу	620 x 450 x 355 мм
Вага кг NV/GW	52кг/60кг

www.colo.si

© Каталог COLO 2020 V.1.0 Права захищені.